

ALTAIR[®] 5X többkomponensű gázérzékelő



MSA XCell[®] érzékelő technológiával és PID-vel

AMI BELÜL VAN, AZ SZÁMÍT

Az MSA ALTAIR 5X többkomponensű gázérzékelője most már kapható PID érzékelős változatban. Az ALTAIR 5X a hordozható gázérzékelők legfejlettebb technológiájával büszkélkedhet. Az akár 6 gáz érzékelésével túlteljesíti a versenytársakat, és a legtöbb funkciót nyújtja a beépített XCell érzékelő, a PID és a Bluetooth technológia révén, hogy megfeleljen a jelenlegi és jövőbeli igényeknek.

Tartósságra építve

- A sülyesztett bemenettel felszerelt, beépített szivattyú minimálisra csökkenti a kiálló rész miatti veszélyt és a töréspontokat
- Teljes körű 3 éves garancia az érzékelőre és az ARH, O₂, CO, H₂S, SO₂, NO₂, és IR érzékelőkre
- Robusztus ház, amely átment a 3 m-ről történő leejtési teszten
- Könnyen használható

Kiváló teljesítmény

- Az érzékelő élettartama 4 év ARH, O₂, CO (és változatok), H₂S (és változatok), SO₂, NO₂, és IR érzékelők esetén – az ágazati átlagnál 60%-kal hosszabb!
- Az érzékelő élettartama 3 év NH₃ és Cl₂ esetén
- Haladó PID és IR érzékelő opciók
- Kizárólag az MSA vállalatnál létező érzékelő élettartam végét jelző figyelmeztetés a műszeren, ami csökkenti a műszer állásidejét
- Kizárólag az MSA vállalatnál létező MotionAlert és InstantAlert funkciók a felhasználó jobb biztonsága érdekében
- Percenként 40%-kal kevesebb kalibrálógáz-felhasználás, mint az ipari átlag

Rugalmasan elégíti ki az igényeket

- Egyszerre akár 6 gáz érzékelésére
- Cserélhető, „plug-and-play” elven működő érzékelő nyílások (XCell érzékelők)
- Érzékelők széles választéka az Ön igényeire szabva
- Bluetooth csatlakozó minden új ALTAIR 5X érzékelő normál tartozéka
- Új MSA Android alapú alkalmazás az érzékelők távoli megfigyeléséhez és konfigurálásához
- Színes és monokróm kijelző
- Kompatibilis a GALAXY GX2 tesztrendszer kalibráló tesztállomásokkal, az MSA Link és az MSA Link Pro szoftverrel a flottamenedzsmenthez

Forradalmian új érzékelő technológia

- Az érzékelő reakcióideje és törlési ideje < 15 másodperc ARH, O₂, CO, H₂S, NO₂ és SO₂ esetén – az ipari átlagnál 50%-kal gyorsabb!
- Az ágazatban egyedülálló 60 másodperces tartománykalibrálás ARH, O₂, CO, H₂S, NO₂ és SO₂ esetén
- Jellemzően több mint 50%-os költségmegtakarítás a kalibrálógázon, a csere érzékelőn és a karbantartáson
- Nagyobb jelstabilitás és ismételhetőség változó vagy szélsőséges viszonyok között

Leírás	Alkatrészszám
ALTAIR 5X beépített szivattyúval, adatnaplózással, töltővel, tömlővel és 3 éves garanciával	
ARH, O ₂ , CO, H ₂ S - színes kijelző	10119614
ARH, O ₂ , CO, H ₂ S, CO ₂ - színes kijelző	10119611
ARH, O ₂ , CO, H ₂ S, PID - színes kijelző	10166730
ARH, O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂ - színes kijelző	10119616
További ALTAIR 5X változatok kaphatók akár 6 gáz megfigyeléséhez!	