

ALTAIR[®] 5X többkomponensű gázérzékelő



Tulajdonságok és előnyök

Tulajdonságok	Előnyök
Az ALTAIR 5X érzékelő tartós és világklasszisú ütésállósággal rendelkezik.	Az ALTAIR 5X érzékelő kiváló teljesítményt nyújt a mostoha ipari körülmények között. Nem kell attól tartanunk, hogy összetörjük az „érzékeny” műszert. Az érzékelő sikeresen teljesített a 3 m-ről történő leejtési teszten és független szervezet által kiadott IP65 tanúsítvánnyal rendelkezik por és víz bejutására vonatkozóan.
Az ALTAIR 5X érzékelő az ágazatban egyedülállóan ARH, O ₂ , CO, H ₂ S és SO ₂ 60 másodperces tartománykalibrálást és 10 másodperces működésellenőrzést tesz lehetővé.	Tegye gördülékennyé folyamatait a további kalibrációs lépés kihagyásával az SO ₂ érzékelő esetében. Takarítson meg pénzt a kalibrológázon a piacon a leggyakoribb 5 gázos konfiguráció esetében.
Az ALTAIR 5X érzékelő beépített szivattyúval van felszerelve.	A süllyesztett bemenettel felszerelt beépített szivattyúnak köszönhetően tartósabb és kevesebb a kiálló rész miatti veszély.
Az ALTAIR 5X érzékelőt az ágazatvezető MSA XCell érzékelők családja működteti.	A kalibrológázon, a csere érzékelőn és a karbantartáson több mint 50%-os költségmegtakarítás érhető el. Az állásidő jellemzően több mint 50%-kal csökken a műszer működésellenőrzése, a gáz reakciójára és a műszer törlésére való várakozás közben. Magasabb szintű biztonság az ágazatvezető pontossággal, ismételhetőséggel és reakcióidőkkel.
4 éves várható élettartam az alábbi érzékelők esetében: ARH, O ₂ , CO, H ₂ S, SO ₂ , NO ₂ , IR és normál 3 éves garancia a műszerre. Az érzékelő élettartama várhatóan 3 év az NH ₃ és a Cl ₂ esetében és normál 2 éves garancia.	Takarítson meg pénzt az érzékelők cseréjén, valamint cseréljen ritkábban műszert. Költsön kevesebbet műszerei karbantartására és használja többet azokat.
Beépített PID érzékelő változat illékony szerves vegyületekhez.	Lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy műszer platformot használjanak normál gázérzékelési és illékony szerves vegyületekkel végzett műveletekhez. Kompatibilis a GALAXY GX2 tesztállomással, az MSA Link szoftverrel és az MSA Link Pro flottamenedzsment szoftverrel.
Az ALTAIR 5X az ágazatban egyedülálló érzékelő élettartam végét jelző figyelmeztetéssel rendelkezik.	Ez a figyelmeztető jelzés a leállási idő csökkentésével és az érzékelő készlet optimalizálásával pénzt és fáradságot takarít meg Önnek.
MotionAlert funkció – mozgásképtelenségi riasztó	A dolgozók további lehetőséget kapnak a segítségkérésre és a figyelmeztető jelzés küldésére.
InstantAlert funkció – kézi riasztó	Zárt helyeken való alkalmazásokhoz ideális, amikor nincs közvetlen összeköttetés.
A vezeték nélküli Bluetooth minden új ALTAIR 5X érzékelő normál tartozéka.	Figyelje a gázértékeket és a riasztásokat és konfigurálja a műszereket távolról a többnyelvű, Android alapú MSA alkalmazással. Platform a gázérzékelő adatainak integrálásához elsősegély-nyújtás, egyedüli dolgozó és több partner esetén egyedi rendszerintegráció céljából.